


ESCALERA DE ALMACÉN

ECHELLE DE MAGASIN ESCADA DE ARMAZÉM

► Serie AL 45°

PRO

**45° DE INCLINACIÓN,
LA MÁS CÓMODA!!!**



FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

Características Caractéristiques Caraterísticas

ESP Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornillería zincada. Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno. Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).
Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)
Carga máxima superficial 200 Kg./m² (test a 400 Kg/m²).
Normalizadas según EN 14122 y R.D. 486/1997 (para escaleras de 45o). UNE-EN131.

FRA Échelles en aluminium avec plate-forme de travail.
Eléments constructifs:
- Aluminium et visserie zinguée. Roulettes ø =150 mm. Pieds en caoutchouc antidérapant.
Charge maximale d'utilisation ponctuelle 150 kg (essai à 300 kg)
Charge maximale d'utilisation superficielle: 200 Kg/m² (essai à 400 Kg/m²). UNE-EN 131 et EN ISO 14122. Loi de prévention des risques du travail 31/1995, D. R. 486/1997 et D. R. 1215/1997.

POR Escadas de alumínio móveis com plataforma de trabalho, para todo o tipo de usos industriais (armazéns, picking, acessos, etc).
Componentes:
- Alumínio e fixadores zincados. Incorporam 2 rodízios fixos 150mm com travão. São fornecidos com 1 corrimão (2o corrimão opcional).
Carga máxima de utilização: 150Kg. (teste a 300 Kg.)
Carga máxima: 200Kg/m², (teste a 400 Kg./m²)
Normalizadas de acordo com EN 14122 e R.D. 486/1997 (para escadas de 45o). UNE-EN131.

Medidas estandar Mesures standars Medidas standard

Separación peldaños Separation échelons Separação degraus	Medida plataforma Plate-forme Plataforma
205	600x600

Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	Kg
74-316/02	AL 45-02	2	0,410	2,410	1,549	1,144	875	27,00
74-316/03	AL 45-03	3	0,615	2,615	1,754	1,349	875	36,00
74-316/04	AL 45-04	4	0,820	2,820	1,959	1,554	875	40,00
74-316/05	AL 45-05	5	1,025	3,025	2,164	1,759	875	44,00
74-316/06	AL 45-06	6	1,230	3,230	2,366	1,964	1.000	47,00
74-316/07	AL 45-07	7	1,435	3,435	2,574	2,169	1.100	52,00
74-316/08	AL 45-08	8	1,640	3,640	2,779	2,374	1.200	58,00
74-316/10	AL 45-10	10	2,050	4,050	3,189	2,784	1.400	72,00
74-316/12	AL 45-12	12	2,460	4,460	3,599	3,194	1.450	88,00
74-316/14	AL 45-14	14	2,870	4,870	4,009	3,604	1.600	103,00
74-316/16	AL 45-16	16	3,280	5,280	4,419	4,014	1.700	112,00
74-316/18	AL 45-18	18	3,690	5,690	4,832	4,424	1.800	124,00
74-316/20	AL 45-20	20	4,100	6,100	5,242	4,834	1.900	134,00

Todas las escaleras se envían desmontadas Toutes les échelles sont livrées démontées Todas as escadas são enviadas desmontadas.
La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contada como um degrau