



CR-HGAS/PG
goma
borracha
caoutchouc



CR-HGAS/NE
neumáticas
pneumáticas
pneumatiques

CBG

Carretilla robusta de hierro con tubo ø20 mm. ideal para botella de gas - Disponible con ruedas neumáticas.

CBG

Carrinho de ferro robusto em tubo 20mm. ideal para bilhas de gás - Disponível com rodas pneumáticas

CBG

Diable robuste en fer avec tube d'un ø de ø20 mm. idéal pour bouteille de gaz. - Roues pneumatiques.



Recambios *Recambios P. detaché*

Rueda goma / roda borracha / roue caoutchouc	10-36/3
Rueda Neumática / roda pneumáticas / roue pneumatiques	10-88/5

Código código / code	Referencia referência / référence	↑ ↓ (mm)	↑ ↓ (mm)	↑ ↓ (mm)	Ruedas / rodas / roue			(kg)	(kg)
					(mm)	(mm)	(mm)		
73-446	CR-HGAS/NE	1.150	450	330x400	260	58	20	12	150
73-448	CR-HGAS/PG	1.150	450	330x400	250	60	20	13	150



Pala abatible *Aba rebatível Bavette repliable*



CR-H250/NE
neumáticas
pneumáticas
pneumatiques



CR-H250/IM
impinchables
anti furo
increvable



CR-H250/IM-AD
impinchables alta densidad
anti furo alta densidad
increvable haute densité



CR-H250/PG
goma
borracha
caoutchouc

CR-H250

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm. - Pala abatible - Disponible con ruedas de: goma maciza, neumáticas, impinchables o impinchables de alta densidad, de ø260 mm. con cojinete a bolas.

CR-H250

Carrinho de ferro robusto em tubo 30 mm. - Aba rebatível - Disponível com rodas de borracha maciça, pneumáticas ou anti-furo de 260mm com rolamentos de esferas.

CR-H250

Diable robuste en fer avec tube d'un ø de 30 mm. - Pelle rabattable - Roues pneumatiques de ø260 ou roues increvables, corps en plastique avec roulement à billes.

Recambios *Peças de substituição P. detaché*

Rueda goma / roda borracha / roue caoutchouc	10-39
Rueda Impinchable / roda anti furo / roue increvable	10-87/141
Rueda Impinchable A.D. / roda anti furo A.D. / roue increvable H.D.	10-87/153
Rueda Neumática / roda pneumáticas / roue pneumatiques	10-88/1
Manguito / Punhos / poignée	973-450/3



hierro ferro **acier**

Código código / code	Referencia referência / référence	↑ ↓ (mm)	↑ ↓ (mm)	↑ ↓ (mm)	Ruedas / rodas / roue			(kg)	(kg)
					(mm)	(mm)	(mm)		
73-450	CR-H250/NE	1.200	500	160x420/340x520	260	75	20	12,0	250
73-452	CR-H250/IM	1.200	500	160x420/340x520	260	75	20	13,0	200
73-453	CR-H250/IM-AD	1.200	500	160x420/340x520	260	75	20	14,0	250
73-454	CR-H250/PG	1.200	500	160x420/340x520	250	58	20	13,0	250