

ESCALERA PARA ALTIMO

ECHELLE FIXE ACCÉS ESCADA PARA DESNÍVEIS

► Serie ALT 60°

PRO

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO



Características Caractéristiques Características



Escalera de aluminio de acceso a alto.

Elementos constructivos:

- Aluminio y tornillería zincada.

- Se suministran con 1 barandilla (2ª barandilla opcional).



Échelle en aluminium d'accès aux combles.

Eléments constructifs:

- Aluminium et visserie zinguée.

- Elles sont livrées avec une main courante (2ème option).



Escada de alumínio de acesso a sótãos

Componentes:

- Alumínio e fixadores zincados.

- São fornecidas com 1 corrimão (2º corrimão opcional).

Medidas estandar Mesures standars Medidas standard

Huella peldaño Empreinte d'échelon Pegada degrau (mm)	Separación peldaños Separation échelons Separação degraus (mm)	Medida plataforma plate-forme Plataforma (mm)	Anchura exterior Largeur extérieure Largura exterior (mm)
200	250	600x600	650

AL



Código Code Código	Referencia Référence Referência	Peldaños Marches Degraus	 (m)	 (m)	 (m)	
74-325/04	ALT 60-04	4	0,969	1,973	1,110	16
74-325/05	ALT 60-05	5	1,219	2,223	1,255	18
74-325/06	ALT 60-06	6	1,469	2,473	1,399	19
74-325/07	ALT 60-07	7	1,719	2,723	1,543	22
74-325/08	ALT 60-08	8	1,969	2,973	1,688	24
74-325/10	ALT 60-10	10	2,469	3,473	1,976	28
74-325/12	ALT 60-12	12	2,969	3,973	2,265	33

Todas las escaleras se envian desmontadas Toutes les échelles sont livrées démontées Todas as escadas são enviadas desmontadas.
La plataforma cuenta como peldaño La plate-forme est considérée comme une marche A plataforma é contado como um degrau