

Mesas hidráulicas - CPE



- Descenso controlado.
- Sistema de seguridad para evitar la caída en caso de rotura.
- 2 Rotantes giratorios con freno y dos fijos.
- Ruedas con bandaje en poliuretano.
- Válvula de sobrecarga de seguridad.
- Modelo CPE-150 con empuñadura abatible.

Código	Referencia	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Plataforma (mm)	Tipo	∅ Ruedas (mm)	 (kg)	 (kg)
74-710	CPE-150	220	720	700x438	1	100	46	150
74-720	CPE-300	285	880	815x500	1	125	77	300
74-730	CPEP-350	355	1300	910x500	2	125	105	350
74-740	CPE-500	285	880	815x500	1	125	81	500
74-750	CPE-750	420	990	1000x510	1	150	125	750
74-760	CPEP-750	445	1500	1220x610	2	150	195	750
74-770	CPE-1000	380	990	1016x510	1	125	140	1000

Tipo: 1 - Tijera / 2 - Doble Tijera

Mesas elevadoras semi-eléctricas - CPX



- Motor de 700 W y bomba hidráulica de fabricación europea.
 - Elevación eléctrica con traslación manual.
 - Batería de 12V / 75Ah.
 - Dispone de dos rotantes fijos y dos rotantes giratorios con freno de $\varnothing 150$ mm.
- RECOMENDACION
- Los ciclos deben estar espaciados tres minutos para un buen uso del conjunto motor / bomba.

Código	Referencia	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Plataforma (mm)	Tipo	Altura Empuñadura (mm)	 (kg)	 (kg)
74-780	CPXP-500	495	1.618	1010x520	2	1100	194	500
74-790	CPX-1000	480	950	1010x520	1	1130	169	1.000

Tipo: 1 - Tijera / 2 - Doble Tijera