



PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado num rolamento de esferas..

Dureza banda: 59 ±3° SHORE D.

PROPRIEDADES

Têm boa resistência e absorção de choques.

Boa recuperação após longas horas sob carga.

Boa flexibilidade a baixa temperatura.

Excelente resistência à hidrólise.

PROPRIEDADES DA RODA	
Dureza banda: (92 ±3° SHORE A)	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Ruído:	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Proteção do piso:	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Resistência ao rolamento:	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Velocidade máxima recomendada: 4 Km/h	
Temperatura de trabalho: -40°C a +85°C	

						Rolamento de esferas
mm	mm	mm	mm	Kg		Código
30	11	7	8	30	608ZZ	17-02
35	11	7	8	35	608ZZ	17-06
40	14	9	10	60	6200 ZZ	17-08
50	15	9	10	75	6200 ZZ	17-10
	18	10	17	75	6003 ZZ	17-13
	25	10	12	90	6201 ZZ	17-15
60	20	12	17	120	6203 ZZ	17-23
	25	11	15	140	6202 ZZ	17-24
70	25	14	20	150	6204 ZZ	17-28
80	25	15	25	200	6205 ZZ	17-35

AV Núcleo de **aço** cor cinzenta.
Banda de **VULKOLLAN®** cor ocre



PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado num núcleo de aço mecanizado.

Dureza banda: 92 ±3° SHORE A.

Vulkollan® é o melhor poliuretano para movimentação de rodas de manutenção, distingue-se em relação a outros poliuretanos pela sua elasticidade, melhor resistência ao desgaste e recuperação excepcional após ter estado comprimido sob fortes cargas estáticas. Furo com rolamento de esferas de precisão.

PRECAUÇÕES

As cargas indicadas abaixo foram calculadas para uma velocidade de 4 Km/h.

PROPRIEDADES DA RODA	
Dureza banda: (92 ±3° SHORE A)	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Ruído:	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Proteção do piso:	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Resistência ao rolamento:	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Velocidade máxima recomendada: 4 Km/h	
Temperatura de trabalho: -40°C a +85°C	

						Rolamento de esferas
mm	mm	mm	mm	Kg		Código
40	15	8	10	60	6000ZZ	17-50
50	15	8	10	70	6000ZZ	17-53
	20	10	12	90	6201ZZ	17-55
60	20	12	17	120	6203ZZ	17-59
	20	12	20	120	6004ZZ	17-60
70	25	14	20	160	6204ZZ	17-63
	25	12	25	160	6005ZZ	17-64
80	25	15	25	180	6000ZZ	17-67