PG Núcleo de **plástico** color negro Banda de **goma** color negro

Ø (mm) 50 - 390

50 - 250 Kg

Ejemplo de rueda:

10-34/7
160 PGL5

PARTICULARIDADES:
→ Bandaje de goma blanda (82 ±3° Shore A) con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero.
→ Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG), ver página 22, y su función es la misma.

OPCIONAL:
→ Bandaje de goma color gris (para cantidades) en los siguientes modelos:

080 PGL4 - 100 PGL4 - 125 PGL4 - 160 PGL5 - 200 PGL4.
Consultar referencias, precios y plazos.

APLICACIONES:
→ Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.
→ Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:
→ Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

PRECAUCIONES:
→ Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados, consultar página 12.
→ No aconsejables en suelos muy abrasivos.
→ La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.

PROPIEDADES DE LA RUEDA

	-				+
Dureza banda: (82 ±3° SHORE A)	■	■	■	□	□
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Velocidad máxima recomendada: **4 Km/h**

Temperatura de trabajo: **-20ºC a +60ºC**



Código	Referencia	A	B	C	D	E	Tipo de cojinete	Kg	Montar en soporte categoria
10-33/1	050 PGL3	50	24	27	16	10,0		**50**	3
10-33/24	080 PGL4	80	27	45	28	12,2		**60**	4
10-33/3	100 PGL4	100	30	45	28	12,2		**70**	4
10-33/5	125 PGL4	125	35	44	31	12,2		**100**	4
10-34/2	150 PGL3	150	28	38	25	15,3		**60**	-
10-34/5	160 PGL4	160	40	46	40	20,3		**140**	-
10-34/7	160 PGL5		40	60	42	20,3		**140**	4-5
10-36/3	200 PGL4	200	48	58	40	20,3		**200**	4-5
10-36/4	200 PGR4		48	60	44	20,0		**200**	4-5
10-39	250 PGL5	250	50	58	37	20,3		**250**	5
10-40	250 PGR5		50	60	50	25,0		**250**	5
10-44*	390 PGL5	390	50	85	35	25,2		**250**	-