



MC - Diferencial de corrente manual




Características

- Sistema de engrenagens mais estável e eficaz.
- Tamanho ainda mais compacto e mais fácil de manipular.
- Peso próprio reduzido.
- Sistema de travagem automática melhorado, evitando a corrente de entrelaçar.
- Os modelos PMC-0.5, 1.5 e 3.0 mudaram a corrente de carga que carregam.
- Nova embalagem.


0.5t / 1.0t /
1.5t / 2.0t



3.0t / 5.0t



10t



Travão de segurança automático



Gancho de carga e suspensão com travão de segurança



Corrente de alta resistência grau 80



Sistema de proteção contra sobrecarga

Código código / code	78-130	78-132	78-134	78-136	78-138	78-140	78-140/02
Referência	PMC-0,5	PMC-1,0	PMC-1,5	PMC-2,0	PMC-3,0	PMC-5,0	PMC-10
Elevação (mt)	3	3	3	3	3	3	3
Mt. adicional corrente carga (código)*	78-186	78-190	78-192	78-194	78-192	78-198	78-198
Mt. adicional corrente manobra (código)**	78-200	78-200	78-200	78-200	78-200	78-200	78-200
Nº ramais	1	1	1	1	2	2	4
∅ corrente (mm)	5x15	6x18	7.1x21	8x24	7.1x21	10x30	10x30
Esforço elevação (Nw)	186	270	302	460	311	462	488
Dimensões (mm)							
A	128	138,5	161	161	161	180	194
B	122	148	175	175	232	258	384
C	285	345	410	431	478	605	798
D	35	40	45	52	55	68	85
K	22	26	29	35	39	43	58
Peso Extra/+metro elevação. (kg)	1,4	1,6	1,9	2,2	3	5,2	9,5
Peso (kg)	7,3	10,2	14,7	16,5	21,4	37,4	82
Carga (Kg)	500	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000	10.000

*Metro de corrente de elevação.

**Metro de corrente de manobra.