

FICHA DE PRODUTO

COD. 75-60/310

REF. REC. 310 AC-TG

Dados Técnicos		
Diâmetro da roda		200 mm
Largura da Roda		50 mm
Largura do Cubo		60 mm
Espessura do Cubo		55 mm
Largura do Furo		20 mm
Tipo de Rolamento		
Capacidade de Carga		450 Kg
Temperatura de Trabalho		-20 a 50 °C
Peso		1,21 Kg
Velocidade Máxima		6 Km/h
Dureza da Banda		73 ±2° SHORE A



Rodas fabricadas de acordo com as normas europeias **EN12530 / 12532**.

PARTICULARIDADES:

Roda de borracha maciça de alta qualidade vulcanizada com núcleo robusto de alumínio fundido.

OPCIONAL:

Bandagem de borracha cinza de Ø80 a 200 mm.

APLICAÇÕES:

Industrial no geral, na movimentação manual de cargas leves e médias e nos casos em que haja necessidade de movimentação silencioso, absorção de choques e vibrações, máxima proteção de pisos e equipamentos.

PROPRIEDADES:

Em relação às rodas de borracha e devido à grande quantidade de borracha, tem uma dureza menos e maior elasticidade, apresenta as seguintes vantagens:

- Maior capacidade de carga e resistência.
- Maior elasticidade e facilidade de movimentação em pisos irregulares.
- Maior durabilidade e resistência ao desgaste.
- Menor resistência ao arranque e ao movimento.
- São resistentes à água, soluções de ácido diluído e álcalis.

PRECAUÇÕES:

São pouco resistentes a solventes orgânicos, gasolina, óleos minerais, gorduras e detergentes concentrados.

A borracha preta deixa marcas em pisos molhados.