

Ejemplo de rueda:



10-87/14
260 PPI3



10-87/146
360 PPI3

RUEDAS IMPINCHABLES

PARTICULARIDADES:

- Bandaje de espuma de poliuretano, montado (a presión) sobre un núcleo de plástico.
- Estas ruedas **son una mejora** de las ruedas neumáticas pues evitan los problemas de deshinchado.
- Normalmente se montan sobre eje de acero, permiten su montaje en soportes adecuados.

APLICACIONES:

- Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de mercancía delicada.
- Carretillas de reparto de bebidas, carros agrícolas y manutención en general


PROPIEDADES:

- Impinchable. ¡Se evitan los problemas de las ruedas neumáticas!
- Banda de rodadura blanda y rodar silencioso.
- Máxima absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.


PRECAUCIONES:

- Resistencia química, consultar página 12.

PROPIEDADES DE LA RUEDA	
Dureza banda: (70 SHORE A)	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> +
Ruido:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Protección suelo:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Resistencia rodadura:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h	
Temperatura de trabajo: -10°C a +60°C	



Perfil (Acabados):




Código	Referencia	A	B	C	E	Tipo de cojinete	Kg	Perfil	Montar sobre eje ø
10-87/14	260 PPI3	260	72	73	20,2		100	V76	20
10-87/141	260 PPI3		72	73	20,0		100	V76	20
10-87/146	360 PPI3	360	85	89	20,0		120	V20	20

PPI - Núcleo de **plástico** color negro - Bandaje de espuma de **poliuretano impinchable** color gris

Ejemplo de rueda:



10-87/13
200 PPI3



APLICACIONES:

- Hospitales, hostelería, colectividades, etc...

Perfil:



Código	Referencia	A	B	C	E	Tipo de cojinete	Perfil	Kg	Montar sobre eje ø
10-87/10	200 PPI3	200	50	60	20,0		V20	70	20
10-87/13	200 PPI3		50	60	8,0		V20	70	8