


ROTANTES

AG: SOPORTES MODELO A - GIRATORIOS G

- Sujeción de los soportes en dos versiones:
 - Por espiga cilíndrica **E** (de aplicación interna) **(AEG)**
 - Por adaptador tubular **A** (de aplicación externa) **(AAG)**
- Soporte de acero estampado de 3,0mm. de espesor.
- Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
- Acabado del soporte: zincado brillante.



RUEDAS QUE SE MONTAN:

- Núcleo de acero estampado y zincado con bandaje de goma color negro y rodamiento de rodillos cilíndricos. EGR. Ver página 23.
- Incorporan placas anti-hilos de acero zincado brillante.

ROTANTES PARA ANDAMIOS

SISTEMAS DE BLOCAJE:

AG-FD: ROTANTES MODELO AG - FRENO DOBLE FD:



- Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte (se incorpora como estándar).

AEG: Rotantes modelo A - Fijación por espiga cilíndrica E - Giratorios G

Ejemplo de rotante:



34-912
AEG4 200 EGR4 D35





Rotante giratorio		Ruedas que se montan (mm):				Cojinete	Kg	Cotas (mm):		
Código	Referencia			Material						
34-912	AEG4 200 EGR4 D35	200	48	Estampado - goma		200	155	155	240	
34-918/4	AEG4 200 EGR4 D40			Estampado - goma		200				

AAG: Rotantes modelo A - Fijación por adaptador tubular A - Giratorios G

Ejemplo de rotante:



34-922
AAG4 200 EGR4 D45



Rotante giratorio		Ruedas que se montan (mm):				Cojinete	Kg	Cotas (mm):		
Código	Referencia			Material						
34-922	AAG4 200 EGR4 D45	200	48	Estampado - goma		200	155	155	240	
34-928/4	AAG4 200 EGR4 D55			Estampado - goma		200				