

FICHA DE PRODUTO

COD. 75-60/310NY

REF. REC. 310 NY-TG



Dados Técnicos

Diâmetro da roda		200 mm
Largura da Roda		50 mm
Largura do Cubo		58 mm
Espessura do Cubo		71 mm
Largura do Furo		20 mm
Tipo de Rolamento		
Capacidade de Carga		800 Kg
Temperatura de Trabalho		-25 a 80 °C
Peso		0,86 Kg
Velocidade Máxima		4 Km/h
Dureza da Banda		70° SHORE D



Rodas fabricadas de acordo com as normas europeias EN12530 / 12532.

CARACTERÍSTICAS:

Por injeção de nylon (poliamida 6).

APLICAÇÕES:

Industrial de qualquer tipo. Em ambientes Húmidos ou oxidantes.

PROPRIEDADES:

Rodas de baixo custo e alta capacidade de carga (são as rodas mais populares da nossa gama).

São leves (densidade: 1,14), elásticas e resistentes.

Fácil de mover, limpar, não deixa marcas no chão.

São resistentes à corrosão, aos agentes atmosféricos e ao desgaste. Requerem um mínimo de lubrificação e manutenção.

Grande resistência química, o material não danifica com água, sal, óleos, gorduras, solventes orgânicos, hidrocarbonetos, derivados de petróleo, sabões, detergentes, álcalis, leite, etc.

PRECAUÇÕES:

Não se aconselha contato permanente com ácidos concentrados (+ 20%), tintura de iodo, permanganato de potássio, fenol, mercúrio, peróxido de hidrogênio e derivados de cloro.

A sua melhor temperatura de trabalho é entre + 5°C a + 40°C.