PG Núcleo de **plástico** color negro y gris Banda de **goma** color gris

Ejemplo de rueda:

10-30/5
100 PGL3

GOMA DE ALTA CALIDAD

PARTICULARIDADES:
→ Bandaje de goma blanda con perfil rectangular (75 ±4° Shore A) montado (a presión) sobre núcleo de plástico.
→ Goma de calidad superior a sus equvalentes en termo-caucho (PC).
ACABADOS:*
→ Núcleo color negro, excepto rueda **040 PGL2***, cuyo núcleo es de color blanco.
OPCIONAL
→ **Bandaje de color negro** para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
→ Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
→ Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis. No dejan huella en los pavimentos.
→ Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
→ Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados, consultar página 12.
→ No aconsejables en suelos muy abrasivos.

PROPIEDADES DE LA RUEDA

	-				+
Dureza banda: (75 ±4° SHORE A)	■	■	□	□	□
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Velocidad máxima recomendada: **4 Km/h**

Temperatura de trabajo: **-20ºC a +60ºC**



Código	Referencia	A	B	C	D	E	Tipo de cojinete	Kg	Montar en soporte categoria
10-15*	040 PGL2*	40	17	20	14	8,2	═	**30**	-
10-16/5	060 PGL3	60	20	27	17	10,2	═	**40**	3
10-29	080 PGL3	80	21	27	16	10,2	═	**50**	3
10-30/5	100 PGL3	100	28	32	19	12,2	═	**70**	3
10-32	125 PGL3	125	28	32	20	12,2	═	**80**	3

PGB - Núcleo de **plástico** color gris - Banda de **goma** color gris - Cojinete de **bolas**

Ejemplo de rueda:

10-32/4
125 PGB3



ACABADOS:
→ Incorporan anti-hilos de plástico color gris.

Código	Referencia	A	B	C	D	E	Tipo de cojinete	Kg	Montar en soporte categoria
10-30/6	100 PGB3	100	28	33	29	8,2	⚌	**80**	3
10-32/4	125 PGB3	125	28	33	29	8,2	⚌	**80**	3