




### CAD - Cadena de plástico

Muy ligeras y fáciles de manipular - Resistentes a la intemperie - Amplio rango de temperatura de trabajo: -10° C a + 75°C - Coloración inalterable y lavables.

**Aplicaciones:** Señalización zonas deportivas, clubes náuticos, zonas recreativas, zonas de limitación de paso, etc...



### CAD - Corrente de Plástico

Muito ligeiras e fáceis de manipular - Resistentes ás intempéries - temperatura de trabalho: -10°C a +75°C - Coloração inalterável e laváveis.

**Aplicações:** Sinalização zonas desportivas, clubes náuticos, zonas recreativas, zonas de limitação de passagem, etc.

### CAD - Chaîne de plastique

Très léger et facile à manipuler - Resistant aux intempéries - Température de travail: -10°C a +75°C - Stabilité aux ultraviolets, coloris stables.

**Utilisations:** Chaînes de delimitation, Signalisation, décoration, industrie, etc.


Código código / code	Referencia referência / référence	Ø cadena ø corrente / ø chaîne (mm)	AxB (mm)	bobina bobine / bobine (m)	Colores cores / couleur
78-830	CAD-6x25 PL-B/R	6	22x40	30	
78-832	CAD-6x25 PL-A/N	6	22x40	30	



### CAD-PL Gancho R

### CAD-PL Elos ligação

### CAD-PL Coupleur



Código código / code	Referencia referência / référence	Ø cadena ø corrente / ø chaîne (mm)	AxB (mm)	Presentación embalagem / amballage (units/bolsa)	Colores cores / couleur
78-836	CAD-PL-Gancho R	6	22x40	10	
78-838	CAD-PL-Gancho N	6	22x40	10	



### Poste CAD

### Poste CAD

### Poteaux CAD

Código código / code	Referencia referência / référence	Altura altura / hauteur (mm)	tubo tubo / tube (mm)	Presentación embalagem / amballage (units)	Colores cores / couleur
78-842	POSTE CAD R/B	900	40	2	
78-844	POSTE CAD A/N	900	40	2	