




Ø 450 y 600



Ø 800

Espejo de tráfico

Espejo convexo, en policarbonato irrompible. Alta resistencia contra los rayos UV. Se entrega con accesorios de montaje. Recomendado para uso exterior, aparcamientos, cruces, etc... Incluye herrajes para su instalación.



Espejo convexo com viseira

Espejo convexo em policarbonato para facilitar a saída de veículos em estacionamentos. Este tipo de espelhos elimina os pontos mortos evitando acidentes. É entregue com os acessórios de montagem. O modelo de diâmetro 80 cm com um suporte universal para postes e paredes.

Miroir convexe avec viseière

Miroirs en polycarbonate incassable convexe pour faciliter la sortie des véhicules dans les parkings. Ces miroirs élimineront les angles morts évitant ainsi les accidents. Ils sont livrés avec leurs accessoires de fixation. Les modèles diamètre à 80 cm sont livrés avec une fixation universelle pour poteaux et murs.



Código código / code	Referencia referência / référence	 (m)	Ø (mm)	 (kg)
78-940/2	ESPEJO EXT-450	10	450	1,6
78-940/4	ESPEJO EXT-600	15	600	3,0
78-940/6	ESPEJO EXT-800	25	800	5,0



Espejo de interior


Con rótula orientable que permite un radio de giro de 105°. Fácil instalación. Espejo de vigilancia en material acrílico. recomendado para uso interior: tiendas, cambios de rasante, control de accesos, etc...

Espejo interior

Solução económica para assegurar os pontos mortos e uma verdadeira ajuda para o estacionamento em espaços reduzidos. É convexo e proporciona um controlo bidirecional.

Miroir interieur

Solution économique pour sécuriser les angles morts, ainsi une véritable aide au stationnement dans un espace restreint. Il est convexe et permet un contrôle bi directionnel.



Código código / code	Referencia referência / référence	 (m)	Ø (mm)	 (kg)
78-942/2	ESPEJO INT-350	8	350	1,6
78-942/4	ESPEJO INT-600	12	600	3,0



Espejo cúpula multiuso

Espejo cúpula semiesférica para controlar tres direcciones. Fabricado en policarbonato. Facilitan el movimiento de equipos o personas en las zonas de riesgos industriales. Disponible en 3 versiones, 1/4 de cúpula, 1/2 de cúpula y media esfera.

Espeho cúpula

Espeho cúpula semiesférico para controlar três direções. Facilitam o movimento de equipamentos ou pessoas nas zonas de risco industriais. Disponível em 3 versões, 1/4 de cúpula, 1/2 cúpula e meia esfera.

Miroir dôme

Miroir dôme hémisphérique permettant de contrôler 3 directions. Ils facilitent la circulation des engins de manutention ou des personnes dans les zones à risques industriels. Disponible en 3 versions, 1/4 de dôme, demi dôme et demi sphère.



Código código / code	Referencia referência / référence	 (m)	Dimensiones dimensões / dimensions (mm)	 (kg)
78-950/2	ESPEJO CUP-90	3	1/4 x 600	0,5
78-950/4	ESPEJO CUP-180	6	1/2 x 600	1,0
78-950/6	ESPEJO CUP-360	6	600	2,0



Espejo rectangular tráfico


Espejo de vigilancia, bandas reflectantes rectangulares y convexas en el borde. Se puede utilizar en interiores / exteriores y es ideal para vigilancia en tiendas o salidas ciegas de aparcamiento. Viene con instrucciones de montaje e instalación. Hecho de vidrio con estructura de polipropileno.



Espeho refletor retangular

Espeho de vigilância, bandas refletoras retangulares e convexas no rebordo. Pode ser utilizado em interior ou exterior para vigilância em lojas ou saídas de estacionamentos. Vem com instruções de instalação e montagem. Fabricado em vidro com estrutura de polipropileno.

Miroir rectangulaire réfléchissant

Miroir de surveillance, rectangulaire et convexe munis de bandes réfléchissantes sur e pourtour pour garantir une sécurité accrue de nuit. Il peut être utilisé en intérieur/extérieur et sera idéal pour la surveillance dans les magasins ou vérifier les angles morts des sorties de parking. Livré avec fixation et notice de montage. Fabriqué en verre avec une structure en polypropylène.



Código código / code	Referencia referência / référence	 (m)	H (mm)	L (mm)	 (kg)
78-951	ESPEJO RECTANGULAR 430x640	3	430	640	2,65